

## 参考資料

### 1 水質測定結果の評価方法

「地下水の水質汚濁に係る環境基準」により評価する。

### 2 検出の有無の判断基準

平成9年3月13日環境庁告示第10号に規定された測定方法(環境基準項目)により測定した時の定量下限値である。

(環境基準項目)

| 項目             | 環境基準値          | 検出の有無の判断基準  |
|----------------|----------------|-------------|
| カドミウム          | 0.003 mg/L 以下  | 0.0003 mg/L |
| 全シアン           | 検出されないこと。      | 0.1 mg/L    |
| 鉛              | 0.01 mg/L 以下   | 0.005 mg/L  |
| 六価クロム          | 0.05 mg/L 以下   | 0.005 mg/L  |
| ヒ素             | 0.01 mg/L 以下   | 0.005 mg/L  |
| 総水銀            | 0.0005 mg/L 以下 | 0.0005 mg/L |
| アルキル水銀         | 検出されないこと。      | 0.0005 mg/L |
| P C B          | 検出されないこと。      | 0.0005 mg/L |
| ジクロロメタン        | 0.02 mg/L 以下   | 0.002 mg/L  |
| 四塩化炭素          | 0.002 mg/L 以下  | 0.0002 mg/L |
| 塩化ビニルモノマー      | 0.002 mg/L 以下  | 0.0002 mg/L |
| 1,2-ジクロロエタン    | 0.004 mg/L 以下  | 0.0004 mg/L |
| 1,1-ジクロロエチレン   | 0.1 mg/L 以下    | 0.002 mg/L  |
| 1,2-ジクロロエチレン   | 0.04 mg/L 以下   | 0.004 mg/L  |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/L 以下      | 0.0005 mg/L |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L 以下  | 0.0006 mg/L |
| トリクロロエチレン      | 0.03 mg/L 以下   | 0.002 mg/L  |
| テトラクロロエチレン     | 0.01 mg/L 以下   | 0.0005 mg/L |
| 1,3-ジクロロプロペン   | 0.002 mg/L 以下  | 0.0002 mg/L |
| チウラム           | 0.006 mg/L 以下  | 0.0006 mg/L |
| シマジン           | 0.003 mg/L 以下  | 0.0003 mg/L |
| チオベンカルブ        | 0.02 mg/L 以下   | 0.002 mg/L  |
| ベンゼン           | 0.01 mg/L 以下   | 0.001 mg/L  |
| セレン            | 0.01 mg/L 以下   | 0.002 mg/L  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | 10 mg/L 以下     | 0.02 mg/L   |
| ふつ素            | 0.8 mg/L 以下    | 0.08 mg/L   |
| ほう素            | 1 mg/L 以下      | 0.02 mg/L   |
| 1,4-ジオキサン      | 0.05 mg/L 以下   | 0.005 mg/L  |

(参考)

## 地下水の水質汚濁に係る環境基準について

平成9年3月13日 環境庁告示第10号

改正 平10環告23・平11環告16・平20環告41・平21環告79・平23環告95・平24環告85

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条の規定に基づく水質汚濁に係る環境上の条件のうち、地下水の水質汚濁に係る環境基準について次のとおり告示する。

環境基本法第16条第1項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間等は、次のとおりとする。

### 第1 環境基準

環境基準は、すべての地下水につき、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

### 第2 地下水の水質の測定方法等

環境基準の達成状況を調査するため、地下水の水質の測定を行う場合には、次の事項に留意することとする。

(1) 測定方法は、別表の測定方法の欄に掲げるとおりとする。

(2) 測定の実施は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、地下水の流動状況等を勘案して、当該項目に係る地下水の水質汚濁の状況を的確に把握できると認められる場所において行うものとする。

### 第3 環境基準の達成期間

環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする(ただし、汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場合を除く。)。

### 第4 環境基準の見直し

環境基準は、次により、適宜改定することとする。

(1) 科学的な判断の向上に伴う基準値の変更及び環境上の条件となる項目の追加等

(2) 水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる項目の追加等

別 表

| 項目             | 基準値             | 測定方法   |
|----------------|-----------------|--|
| カドミウム          | 0.003mg / L 以下  | 日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2, 55.3又は55.4に定める方法(準備操作は規格K0102の55に定める方法によるほか、昭和46年12月環境庁告示第59号(以下「公共用水域告示」という。)付表8に掲げる方法によることができる。) |
| 全シアン           | 検出されないこと。       | 規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法   |
| 鉛              | 0.01mg / L 以下   | 規格K0102の54に定める方法   |
| 六価クロム          | 0.05mg / L 以下   | 規格K0102の65.2に定める方法   |
| 砒素             | 0.01mg / L 以下   | 規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法  |
| 総水銀            | 0.0005mg / L 以下 | 公共用水域告示付表1に掲げる方法   |
| アルキル水銀         | 検出されないこと。       | 公共用水域告示付表2に掲げる方法   |
| P C B          | 検出されないこと。       | 公共用水域告示付表3に掲げる方法   |
| ジクロロメタン        | 0.02mg / L 以下   | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法   |
| 四塩化炭素          | 0.002mg / L 以下  | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法   |
| 塩化ビニルモノマー      | 0.002mg / L 以下  | 付表に掲げる方法   |
| 1,2-ジクロロエタン    | 0.004mg / L 以下  | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法   |
| 1,1-ジクロロエチレン   | 0.1mg / L 以下    | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法   |
| 1,2-ジクロロエチレン   | 0.04mg / L 以下   | シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法   |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg / L 以下      | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法   |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg / L 以下  | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法   |
| トリクロロエチレン      | 0.03mg / L 以下   | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法   |
| テトラクロロエチレン     | 0.01mg / L 以下   | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法   |
| 1,3-ジクロロプロペン   | 0.002mg / L 以下  | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法   |
| チウラム           | 0.006mg / L 以下  | 公共用水域告示付表4に掲げる方法   |
| シマジン           | 0.003mg / L 以下  | 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法  |
| チオベンカルブ        | 0.02mg / L 以下   | 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法  |
| ベンゼン           | 0.01mg / L 以下   | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法   |
| セレン            | 0.01mg / L 以下   | 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | 10mg / L 以下     | 硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1に定める方法  |
| ふつ素            | 0.8mg / L 以下    | 規格K0102の34.1に定める方法又は規格34.1(c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表6に掲げる方法        |
| ほう素            | 1mg / L 以下      | 規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法  |
| 1,4-ジオキサン      | 0.05mg / L 以下   | 公共用水域告示付表7に掲げる方法   |

## 備考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
- 4 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。